

Datenblatt

ARTshield M

UV-Schutzlack matt

Produktbeschreibung:

Wasserbasierter Schutzlack speziell für Canvas-Gewebe. Hoch elastisch, versiegelt und schützt dauerhaft Oberflächen und Kanten von Inkjetdrucken vor Schmutz und Abrieb. Roll-, streich- und spritzbar.

Besonderheiten:

Langzeitschutz-Lacksystem speziell abgestimmt für die Verwendung mit Leinen Canvas. Durch die hohe Elastizität des Lackes "brechen" die Kanten der Leinwand beim Aufziehen auf Keilrahmen nicht auf. Pro Lackauftrag ist mit einem Verbrauch von ca. 100-120g/m² zu rechnen, 1 Liter ARTshield M reicht für ca. 8-10m². Es ist vor dem Verarbeiten des Schutzlackes darauf zu achten, dass der Lack gut aufgerührt wird. Dies sichert eine gleichmäßige Verteilung der Mattierungsstoffe und verhindert ein unregelmäßiges Lackbild.

Verarbeitung:

Die Verarbeitungstemperatur sollte nicht unter +13°C liegen. Die Trockenzeit beträgt je nach Untergrund 2-3 Stunden bei 20°C und 50% rel. Luftfeuchte. Werkzeuge sind mit Wasser, wenn getrocknet mit Aceton zu reinigen. Schutzhandschuhe und Augenschutzbrille wird empfohlen. ARTshield M Schutzlack ist nicht kennzeichnungspflichtig nach GefStoffV. Nicht unter +5°C dauerhaft lagern

Technische Daten:

Material:	COATING
Einsatz:	NUR IM INNENBEREICH
Oberfläche:	MATT
ph-Wert:	8,5 - 9,2
Staubtrocken:	nach 10 min
Handtrocken:	nach 30 min
Applikation:	Rolle, Sprühen
Verdünnung:	je nach Applikation mit Wasser