

## Datenblatt

# PremierArt™ Eco Elegance

## Strukturlack für Fine Art Medien

### Produktbeschreibung:

PremierArt™ Eco Elegance ist ein umweltfreundlicher, wasserbasierter klarer Schutzlack speziell für Tintenstrahldrucke entwickelt. Gleiche Basis wie Eco Print Shield zur Verschönerung und Strukturierung der Bildoberfläche.

### Besonderheiten:

PremierArt™ Eco Elegance ist ein wasserbasierter Schutz- und Strukturlack für hochwertige Fine Art Inkjet-Drucke. Die spezielle Zusammensetzung von ausgesuchten Acrylharzen versiegelt den Druck und schützt wasserbasierende Drucke gegen Feuchtigkeit, Verblassen durch UV-Licht, Umweltbelastende Stoffe, und Feuchte in der Luft, Fingerabdrücke und mechanischer Abrieb. Durch seine pastöse Zusammensetzung ermöglicht dieser Lack ein Verschönern und Strukturieren der Drucke mit speziellen Oberflächeneffekten auf eine ganz besondere Art.

### Verarbeitung:

PremierArt™ Eco Elegance ist ein gebrauchsfertiger Schutz- und Strukturlack und in Gebinden auch für den Großverbraucher lieferbar. Nicht unter +5°C dauerhaft lagern. Vor der Lackierung sind die Drucke mindestens 24h zu trocknen. Die Verarbeitungstemperatur sollte nicht unter +18°C liegen; bei 20°C und 50% rel. Luftfeuchte sind die Drucke binnen Minuten abgetrocknet. Zur Vermeidung ungewollter Reaktionen und Gesundheitsrisiken beachten Sie bitte das Sicherheits-Datenblatt.

### Technische Daten:

Material:	COATING
Einsatz:	NUR IM INNENBEREICH
Oberfläche:	TRANSPARENT
B1-zert.:	nein
Kaltlamination:	ja
wasserfest:	ja
kratzfest:	ja
Staubtrocken:	nach 15min, bei 40% Luftf.
Handtrocken:	nach 30min, bei 40% Luftf.
Applikation:	Pinsel, Roller, Sprühen