

Datenblatt

Rauch PLC-Production Plakat II

Posterpapier, hochweiß matt gestrichen

PRODUKTBESCHREIBUNG

Matt gestrichenes Inkjet-Spezialpapier für hochauflösende Poster- und Plakatdrucke im POS-Bereich, schnelltrocknend und sehr gute Planlage. Mit speziell, eingefärbte Rückseite gegen Durchscheinen, ideal zum trocken verkleben.

BESONDERHEITEN

PLC-Production Plakat II ist ein weisses Plakatpapier für Innen und Außenanwendungen im Bereich POS. Die einseitige Inkjet-Beschichtung ermöglicht Poster und Präsentationsdrucke mit einer hohen Auflösung und Farbbrillanz. Das Papier ist rückseitig blau beschichtet, um bei der Anwendung auf Plakatwänden darunterliegende Bilder optimal abzudecken.

VERARBEITUNG

Für optimale Druckergebnisse kann das Papier auf die verwendeten Drucker und Tinten kalibriert werden. Die Verarbeitung und Lagerung sollte aus Qualitätsgründen bei ca. 50% rel. Luftfeuchtigkeit und bei einer Temperatur zwischen 10 und 30°C erfolgen. Aufbewahrung: in Original-Verpackung, an kühlem und trockenem Ort, sauber und staubfrei.

TECHNISCHE DATEN

Material:	PAPIER
Einsatz:	AUCH KURZFRISTIG IM AUSSENBER
Oberfläche:	MATT
Grammatur Medium:	125,00g/m ²
Dicke:	150,00µm
B1-zert.:	nein
Kaltlamination:	nein
kratzfest:	ja
Opazität:	99 % ISO 2471
Farbe L:	95,1
Farbe a:	1,0
Farbe b:	-9,05
UV-Weisse:	152 ± 6 CIE ISO 11475
Glätte (Bekk):	>20sec ISO 5627
ph-Wert:	6,0 (DIN 53124)
Rohstoff/Papierherstellung:	FSC/CO ² -neutral
DIN ISO 16245	Nein
FSC®	IMO-COC-150296, FSC Mix Credit

Diese Informationen sind Richtwerte für Ihre Unterstützung. Vor Einsatz unserer Druckmedien überprüfen Sie bitte deren Eignung auf Ihrem Drucker und für die von Ihnen vorgesehene Anwendung. Produktspezifikationen können ohne vorherige Ankündigung, unter Berücksichtigung der technischen Weiterentwicklung, jederzeit geändert werden. Es gibt keine Garantie, dass die gleichen Resultate erzielt werden. Wir können keine Haftung Fehler übernehmen, die sich aus technischen Änderungen bei Druckern und/oder Tinten ergeben.



Das Zeichen für verantwortungsvolle
Waldwirtschaft
FSC® C127156