

Datenblatt

Canvas Bergamo II

Matte Polycotton-Produktionsleinwand

PRODUKTBESCHREIBUNG

Preiswerter Canvas für Interior- und Fotoposter-Druck in der Massenproduktion. Unproblematische Weiterverarbeitung dank stabilem, flach strukturiertem Mischgewebe in 2:1 Querripsbindung und minimaler Weißbruchneigung. Großer Farbraum und ruhige Volltöne.

BESONDERHEITEN

Canvas Bergamo II ist ein einseitig beschichtetes Baumwoll Polyester Mix-Gewebe, für farbintensive Grafik-Art-Anwendungen auf allen gängigen Inkjet-Plottern. Dieses Produkt ist besonders geeignet für Bildpräsentationen von Grafiken, Kunst- und Fotoreproduktionen. Die Struktur des Gewebes bleibt gut sichtbar erhalten. Bedingt durch die im Gewebe enthaltenen natürlichen Bestandteile (Baumwolle) kann die Oberflächenbeschaffenheit des Mediums leicht variieren. Die Inkjetbeschichtung zeigt eine gute Wasserresistenz. Durch das flexible Coating läßt sich Canvas Bergamo II sehr gut aufkeilen und bricht nicht. Für längere Aushangzeiten wird die Verwendung pigmentierter Tinten oder UV-Tinten empfohlen. Canvas Bergamo II ist durch den Polyesteranteil sehr gut aufkeil- und spannbar, es lässt sich vernähen und ist auch als Banner verwendbar. Freihängende Anwendungen sollten in geeigneter Weise beschwert werden, da sich die Seiten des Materials nach innen biegen könnten. Eine Firnis-Lackierung mit unseren Schutzlack-Systemen erhöht die Lebensdauer der Ausdrücke.

VERARBEITUNG

TECHNISCHE DATEN

Material:	GEWEBE
Einsatz:	NUR IM INNENBEREICH
Oberfläche:	MATT
Grammatur Medium:	390,00g/m ²
Dicke:	420,00µm
B1-zert.:	nein
Kaltlamination:	nein
vernähbar:	ja
ösenfest:	ja
spannbar:	ja
Farbe L:	96,2
Farbe a:	1,5
Farbe b:	-6,1
UV-Weisse:	117 (D65/10° - ISO 11475)
DIN ISO 16245	Nein

Diese Informationen sind Richtwerte für Ihre Unterstützung. Vor Einsatz unserer Druckmedien überprüfen Sie bitte deren Eignung auf Ihrem Drucker und für die von Ihnen vorgesehene Anwendung. Produktspezifikationen können ohne vorherige Ankündigung, unter Berücksichtigung der technischen Weiterentwicklung, jederzeit geändert werden. Es gibt keine Garantie, dass die gleichen Resultate erzielt werden. Wir können keine Haftung für Fehler übernehmen, die sich aus technischen Änderungen bei Druckern und/oder Tinten ergeben.

Datenblatt

Canvas Bergamo II

Matte Polycotton-Produktionsleinwand

Canvas Bergamo II sollte bei 10 bis 30° C und 35 bis 65% rel. Luftfeuchte gelagert und verarbeitet werden. Lagern Sie die Ware in ihrer Original-Verpackung kühl, trocken, sauber und staubfrei. Tragen Sie Baumwollhandschuhe und vermeiden Sie die Berührung der für Kratzer und Fingerabdrücke empfänglichen Oberfläche. Verwenden Sie nur archivgeeignete Klebstoffe beim Aufziehen und Rahmen sowie unschädliche Umschläge, Mappen und Schachteln. Automatische Schneideeinrichtung abschalten! Vor und nach dem Druck etwa 50cm Vorschub vorsehen und manuell schneiden.

TECHNISCHE DATEN

Material:	GEWEBE
Einsatz:	NUR IM INNENBEREICH
Oberfläche:	MATT
Grammatur Medium:	390,00g/m ²
Dicke:	420,00µm
B1-zert.:	nein
Kaltlamination:	nein
vernähbar:	ja
ösenfest:	ja
spannbar:	ja
Farbe L:	96,2
Farbe a:	1,5
Farbe b:	-6,1
UV-Weisse:	117 (D65/10° - ISO 11475)
DIN ISO 16245	Nein

Diese Informationen sind Richtwerte für Ihre Unterstützung. Vor Einsatz unserer Druckmedien überprüfen Sie bitte deren Eignung auf Ihrem Drucker und für die von Ihnen vorgesehene Anwendung. Produktspezifikationen können ohne vorherige Ankündigung, unter Berücksichtigung der technischen Weiterentwicklung, jederzeit geändert werden. Es gibt keine Garantie, dass die gleichen Resultate erzielt werden. Wir können keine Haftung für Fehler übernehmen, die sich aus technischen Änderungen bei Druckern und/oder Tinten ergeben.