

Datenblatt

Canvas Venezia Satin

Seidenmatte Künstler-Leinwand

PRODUKTBESCHREIBUNG

Seidenglänzender Canvas in dicht gewobener dimensionsstabiler 2:1 Querripsbindung. Aus hochwertigsten Rohstoffen, aufwändig beschichtet für lebendige und brillante Farben. Wasser- und wischfest trocknend auch bei hohem Tintenauftrag.

BESONDERHEITEN

Canvas Venezia Satin ist ein einseitig beschichtetes, seidenglänzendes Canvas-Gewebe für anspruchsvolle Grafik-Art-Anwendungen. Dieses Produkt ist besonders geeignet für Bildpräsentationen von Grafiken, Kunst- und Fotoreproduktionen. Die Struktur des Gewebes bleibt gut sichtbar erhalten. Bedingt durch die im Gewebe enthaltenen natürlichen Bestandteile (Baumwolle) kann die Oberflächenbeschaffenheit des Mediums leicht variieren. Canvas Venezia Satin zeichnet sich durch eine sehr rasche Trocknungszeit aus. Dank Inkjetbeschichtung lassen sich auf vielen Ausgabegeräten/Tinten sehr gute wasserresistente Ausdrücke erstellen. Die Anwendung konzentriert sich allerdings vor allem auf den Innenbereich. Für längere Aushangzeiten wird die Verwendung pigmentierter Tinten oder UV-Tinten empfohlen. Canvas Venezia Satin lässt sich vernähen und ist auch als Banner sehr gut einsetzbar. Eine Lamination oder Lackierung erhöht die Lebensdauer der Ausdrücke. Aufgrund der hohen Flexibilität kann das Material leicht und einfach auf Keil- oder Spannrahmen aufgezogen werden.

VERARBEITUNG

Die Verarbeitung und Lagerung von Canvas Venezia Satin sollte idealerweise in einem Klima von 35-65% relativer Luftfeuchtigkeit und bei einer Temperatur von 10-30° C erfolgen. In der Originalverpackung, - Kartonschachtel und PE-Sack, aufbewahren. Um Beschädigungen der Druckköpfe und der Schnitteinheit des Druckers zu vermeiden, folgende Empfehlungen beachten: Automatische Schnitteinrichtung ausschalten. Vor dem Druck einen Medientransport von ca. 50 cm vornehmen. Nach dem Druck das Medium über das Druckbild hinaus vor transportieren und dann manuell schneiden.

TECHNISCHE DATEN

Material:	GEWEBE
Einsatz:	NUR IM INNENBEREICH
Oberfläche:	SEIDENMATT
Grammatur Medium:	350,00g/m ²
Dicke:	465,00µm
B1-zert.:	nein
Kaltlamination:	nein
vernähbar:	ja
ösenfest:	ja
spannbar:	ja
wasserfest:	ja
kratzfest:	ja
ph-Wert:	6,7 ±0,5 -log(H ⁺)
DIN ISO 16245	Nein

Diese Informationen sind Richtwerte für Ihre Unterstützung. Vor Einsatz unserer Druckmedien überprüfen Sie bitte deren Eignung auf Ihrem Drucker und für die von Ihnen vorgesehene Anwendung. Produktspezifikationen können ohne vorherige Ankündigung, unter Berücksichtigung der technischen Weiterentwicklung, jederzeit geändert werden. Es gibt keine Garantie, dass die gleichen Resultate erzielt werden. Wir können keine Haftung für Fehler übernehmen, die sich aus technischen Änderungen bei Druckern und/oder Tinten ergeben.