

Datenblatt

PP-Matt PLUS

Outdoor-Polypropylenfolie selbstklebend

PRODUKTBESCHREIBUNG

Universell verwendbare PP-Folie, selbstklebend. Synthetische Folie mit wasserbeständigem Matt-Coating, unlaminiert für kurzfristigen Ausseneinsatz von ca. 2 Monaten mit UV-Pigment-Tinten. Mit geeignetem Laminat bis zu 6 Monate im Außenbereich haltbar.

BESONDERHEITEN

Die spezielle wasserfeste Inkjet-Beschichtung dieser PP-Folie erlaubt wasserfeste Drucke mit vielen gängigen Pigmenttinten, die auch für kurze Außeneinsätze von 4-8 Wochen (europ.Klima) unlaminiert geeignet sind. Lamierte Drucke ermöglichen eine Aushangzeit von ca. 6 Monaten. Als Schutz ist für Aussenanwendungen generell ein Laminat empfohlen um die Umwelteinflüsse (Schmutz, Abnutzung, UV-Strahlen, Regen, Wind etc.) zu reduzieren. Bei hohen Tintenmengen kann sich die Trocknungszeit erheblich verlängern. Zur Reduzierung der Trocknungszeit (z.B. bei Verwendung von Aufwickelvorrichtungen), sollte die Tintenmenge reduziert werden.

VERARBEITUNG

Die Verarbeitung und Lagerung sollte idealerweise in einem Klima von 35-65% relativer Luftfeuchtigkeit bei einer Temperatur von 10-30°C erfolgen. PP-Matt PLUS sollte hängend fixiert in der Originalverpackung (Kartonschachtel und PE-Sack) aufbewahrt werden. Die zu beklebenden Flächen müssen glatt, trocken, sauber und fettfrei sein. Für eine optimale Verklebung wird eine Verarbeitungs-temperatur von 15 - 25 Grad Celsius empfohlen.

TECHNISCHE DATEN

Material:	FOLIE
Einsatz:	AUCH KURZFRISTIG IM AUSSENBER
Oberfläche:	MATT
Grammatur Medium:	130,00g/m ²
Grammatur Träger:	60,00g/m ²
Grammatur Total:	190,00g/m ²
Dicke:	110,00µm
Dicke Träger:	60,00µm
B1-zert.:	nein
Kaltlamination:	ja
Heißlamination:	ja
wasserfest:	ja
Weisse (R457):	100 CIELAB-System
Klebekraft Montage:	6N / 25mm
Klebekraft nach 24h:	6N / 25mm
Papierabdeckung:	

Diese Informationen sind Richtwerte für Ihre Unterstützung. Vor Einsatz unserer Druckmedien überprüfen Sie bitte deren Eignung auf Ihrem Drucker und für die von Ihnen vorgesehene Anwendung. Produktspezifikationen können ohne vorherige Ankündigung, unter Berücksichtigung der technischen Weiterentwicklung, jederzeit geändert werden. Es gibt keine Garantie, dass die gleichen Resultate erzielt werden. Wir können keine Haftung Fehler übernehmen, die sich aus technischen Änderungen bei Druckern und/oder Tinten ergeben.