

Datenblatt

SuperClear RS

Klar-transparente Polyesterfolie

PRODUKTBESCHREIBUNG

Klar-transparente Polyesterfolie für Farbauszüge, Overlays und Applikationen auf Glas. Die spezielle Beschichtung für Farbstoff- und Pigmenttinten bewahrt die hohe optische Klarheit des Films. Dimensionsstabil und plan liegend, mit beidseitigem Randstreifen.

BESONDERHEITEN

SuperClear RS ist ein klarer Inkjetfilm mit hoher Transparenz zur Herstellung von Farbauszügen, Overlays und Werbegrafiken, die auf Glasflächen aufgebracht werden sollen. Der verwendete Polyesterfilm erfüllt höchste Ansprüche an optische Klarheit, ist besonders verzugsfrei und besitzt eine absolute Planlage. Die Transparenz des Films wird auch durch die spezielle Beschichtung nicht gemindert, die sich sowohl für pigmentierte als auch Farbstofftinten eignet. Die Drucke trocknen zügig ab und können unproblematisch weiter verarbeitet werden. SuperClear RS ist mit beidseitigen Randstreifen ausgestattet, um es auch auf Druckern mit optischer Sensorerkennung wie z.B. Hewlett Packard einsetzen zu können.

VERARBEITUNG

SuperClear RS sollte bei 10 bis 30° C und 35 bis 65% rel. Luftfeuchte gelagert und verarbeitet werden. Lagern Sie die Ware in ihrer Original-Verpackung kühl, trocken, sauber und staubfrei. Tragen Sie Baumwollhandschuhe und vermeiden Sie die Berührung der für Kratzer und Fingerabdrücke empfänglichen Oberfläche. Schützen Sie Drucke mit Farbstofftinte hinter Glas oder durch Laminieren gegen Umwelteinflüsse. Verwenden Sie dünne und flexible Kaltlamine, um die Haltbarkeit der Drucke zu erhöhen. Vor dem Laminieren 24 Stunden ablüften lassen.

TECHNISCHE DATEN

| | |
|-------------------|------------------------|
| Material: | FOLIE |
| Einsatz: | NUR IM INNENBEREICH |
| Oberfläche: | TRANSPARENT |
| Grammatur Medium: | 150,00g/m ² |
| Dicke: | 115,00µm |
| Dicke Träger: | 115,00µm |
| B1-zert.: | nein |
| Kaltlamination: | ja |
| Opazität: | < 5% |
| Glanzgrad: | 90 (60°) |
| Glätte (Bekk): | < 45 |
| DIN ISO 16245 | Nein |

Diese Informationen sind Richtwerte für Ihre Unterstützung. Vor Einsatz unserer Druckmedien überprüfen Sie bitte deren Eignung auf Ihrem Drucker und für die von Ihnen vorgesehene Anwendung. Produktspezifikationen können ohne vorherige Ankündigung, unter Berücksichtigung der technischen Weiterentwicklung, jederzeit geändert werden. Es gibt keine Garantie, dass die gleichen Resultate erzielt werden. Wir können keine Haftung Fehler übernehmen, die sich aus technischen Änderungen bei Druckern und/oder Tinten ergeben.