

Datenblatt

signJET Papier satin

Barrierebeschichtetes Papier

PRODUKTBESCHREIBUNG

Satiniertes, barrierebeschichtetes Papier für hochauflösende Drucke mit Solventtinte. "Non-cocking"-Qualität für hohe Druckgeschwindigkeit und -volumina. Einsatz im Indoor- und Outdoorbereich: z.B. Poster- und Backlightpapier, Werbeplakate, Hinweisschilder

BESONDERHEITEN

signJET Papier satin ist ein opakes seidenglänzendes Papier mit Barrierebeschichtung, speziell entwickelt für Drucker mit Solvent Tinten. Dieses Papier zeichnet sich durch brillante Farben, eine gute Farbsättigung mit homogener Bildqualität aus. signJET Papier satin ist vielseitig einsetzbar (innen und aussen) für Drucker mit hoher und niedriger Auflösung und optimiert dadurch die Produktivität. Das Papier ist sowohl maschinell als auch von Hand ohne Weißbruch faltbar und ausgezeichnet plakazierbar. signJET Papier satin zeichnet sich durch hohe mechanische Stabilität auch bei hoher Luftfeuchtigkeit aus und ist exzellent nassfest.

VERARBEITUNG

Das Inklimit muss je nach Drucker, verwendeter Tinte und RIP-Software, dem Papier angepasst werden. Diese Tintenbeschränkungen verkürzen die Trocknungszeit und beschleunigen somit den Produktionsablauf. Die am Drucker einzustellenden Temperaturen zur Mediovorwärmung, bzw. von der Trocknungseinheit sollten nicht über 40°C (104°F) gesetzt werden, da höhere Temperaturen die Planlage des Papiers beeinträchtigen können. Zur Sicherstellung der Produkteigenschaften soll das Produkt bei 30-65 % relativer Feuchte und bei 10-30 °C (50-86 °F) gelagert und verwendet werden.

TECHNISCHE DATEN

Material:	PAPIER
Oberfläche:	SEIDENMATT
Grammatur Medium:	135,00g/m ²
Dicke:	145,00µm
B1-zert.:	nein
Kaltlamination:	ja
Heißlamination:	ja
wasserfest:	ja
Opazität:	96% ISO 2471
Feuchte:	5,5%
Farbe L:	98,97
Farbe a:	0,77
Farbe b:	-2,06
Weisse (R457):	95% DIN 53145-2
Glanzgrad:	45% DIN 67530
ph-Wert:	7-9
Rohstoffe/Papierherstellung:	FSC
DIN ISO 16245	Nein
FSC Zertifiziert	IMO-COC-001639, FSC Mix Credit

Diese Informationen sind Richtwerte für Ihre Unterstützung. Vor Einsatz unserer Druckmedien überprüfen Sie bitte deren Eignung auf Ihrem Drucker und für die von Ihnen vorgesehene Anwendung. Produktspezifikationen können ohne vorherige Ankündigung, unter Berücksichtigung der technischen Weiterentwicklung, jederzeit geändert werden. Es gibt keine Garantie, dass die gleichen Resultate erzielt werden. Wir können keine Haftung für Fehler übernehmen, die sich aus technischen Änderungen bei Druckern und/oder Tinten ergeben.



Das Zeichen für verantwortungsvolle
Waldwirtschaft
FSC® C127156