

signJET VF9000 Frosty

Matte polymere Glasdekor-Folie

PRODUKTBESCHREIBUNG

Matte polymere Glasdekor-Folie, Haltbarkeit 7 Jahre, mit permanentem, klarem Kleber, für plane klare Untergründe wie z.B. Glastüren, Kleber mit Wabenstruktur für einfaches, blasenfreies Verkleben

BESONDERHEITEN

signJET VF9000 Frosty Frosty ist eine polymere weichgemachte, kalandrierte Vinyl-Folie mit matter Oberfläche in Frosty-Optik. Drucke auf signJET VF9000 Frosty überzeugen mit hoher werbewirksamer Farbwirkung. Der klare permanent haftende Kleber ist mit Wabenstruktur, für einfaches blasenfreies Verkleben, aufgebracht. signJET VF9000 Frosty eignet sich ideal für die professionelle Sichtschutz-Verklebung auf Wänden, Türen und Raumteilern aus Glas. Die rückseitige Abdeckung aus doppelseitig PE-beschichtetem Papierliner sorgt für eine gute Planlage im gesamten Verarbeitungsprozess. Das Produkt ist gleichermaßen für Innen und Außenanwendungen bestens geeignet und lässt sich auf planen und glasklaren Flächen universell verkleben. Dieses REACH-konforme Folie hat unbedruckt eine Haltbarkeit von 7 Jahren

VERARBEITUNG

Die Verarbeitung und Lagerung sollte aus Qualitätsgründen bei ca. 50% rel. Luftfeuchtigkeit und bei einer Temperatur von ca. 23°C erfolgen. Aufbewahrung: in Original-Verpackung, an kühlem und trockenem Ort, sauber und staubfrei. Eine 24-stündige Klimaanpassung im Verarbeitungsraum wird empfohlen. Vermeiden Sie Berührung der Inkjetschicht (Baumwollhandschuhe tragen). Rolle nicht über Nacht im Drucker lassen, dies kann unter Umständen zum Ablösen des Liners führen.

TECHNISCHE DATEN

Material:	FOLIE
Einsatz:	VOLL AUSSENBEREICHTAUGLICH
Oberfläche:	SEIDENMATT
Grammatur Medium:	80,00g/m ²
Grammatur Träger:	165,00g/m ²
Grammatur Total:	245,00g/m ²
Dicke:	80,00µm
Dicke Träger:	180,00µm
B1-zert.:	nein
Kaltlamination:	ja
wasserfest:	ja
kratzfest:	ja
Klebkraft:	14 +/-6 N/25mm
DIN ISO 6738	Nein
DIN ISO9706 archivbeständig:	Nein
ANSI Z 39.48-1992	Nein
DIN ISO 16245	Nein

Diese Informationen sind Richtwerte für Ihre Unterstützung. Vor Einsatz unserer Druckmedien überprüfen Sie bitte deren Eignung auf Ihrem Drucker und für die von Ihnen vorgesehene Anwendung. Produktspezifikationen können ohne vorherige Ankündigung, unter Berücksichtigung der technischen Weiterentwicklung, jederzeit geändert werden. Es gibt keine Garantie, dass die gleichen Resultate erzielt werden. Wir können keine Haftung für Fehler übernehmen, die sich aus technischen Änderungen bei Druckern und/oder Tinten ergeben.