

signJET Wand Vlies Smooth

Mattes Phototapeten-Vlies

PRODUKTBESCHREIBUNG

Weiches glattes Tapetenvlies für klare, farbbrillante Wandapplikationen und Fototapeten mit leuchtenden Farben. 100% PVC-frei, universell bedruckbar und B1 zertifiziert, wenn auf nichtbrennbaren Untergründen tapeziert wird.

BESONDERHEITEN

Mit signJET Wand Vlies Smooth lassen sich Innendekore und -designs perfekt individuell drucken und gestalten. Brillante Grafiken, Fotos und eigene Gemälde werden einfach und schnell auf dieses strapazierfähige Tapeten-Wandvlies in ausgezeichneter Qualität gedruckt. Mit lösemittelbasierten und UV-härtenden Tinten lassen sich sehr gute Druckergebnisse mit schneller Trocknungszeit erzielen. Die spezielle Beschichtung sorgt zudem für eine extrem gute Tintenhaftung. Mit zusätzlich aufgebrachtener Flüssiglaminierung kann die Haltbarkeit weiter verlängert werden. Mit Hilfe von signJET Wand Vlies Smooth lassen sich digital sehr individuelle Dekore und Raumgestaltungen nach Kundenwunsch realisieren und darüber hinaus leicht verarbeiten. Das Wand Vlies ist, verklebt auf nicht brennbaren Untergründen wie Gips oder Gipskarton, nach DIN 4102-1 B1 als schwer entflammbar zertifiziert. Die Verarbeitung sollte in Wandklebetechnik erfolgen. Bei randlosem Druck kann auf Stoss verklebt werden, bei Überlappung mit Doppelnahtschnitt arbeiten.

VERARBEITUNG

Die Verarbeitung und Lagerung sollte idealerweise in einem Klima von 30-65% rel. Luftfeuchtigkeit und bei einer Temperatur von 10-30°C erfolgen. Gerätetemperatur 40-50°C vorwählen. Der Untergrund sollte trocken, staubfrei und vor dem Auftragen des Klebers grundiert sein. In der Originalverpackung aufbewahren. Um Fingerabdrücke zu vermeiden, wird empfohlen, Baumwollhandschuhe zu tragen. Zur Verklebung eignen sich Vlieskleber wie z.B. Methylan Secura / Methylan NP. Die fertig verklebten Bahnen mit feuchtem Tuch abwischen.

TECHNISCHE DATEN

Material:	GEWEBE
Einsatz:	NUR IM INNENBEREICH
Oberfläche:	MATT
Grammaturn Medium:	210,00g/m ²
Dicke:	300,00µm
B1-zert.:	ja
Kaltlamination:	nein
ösenfest:	ja
spannbar:	ja
wasserfest:	ja
kratzfest:	ja
Opazität:	97% ± 1,0%
Farbe L:	96,3 ± 1,5
Farbe a:	-0,1 ± 1,0
Farbe b:	1,2 ± 1,5
Glanzgrad:	12 ± 1
Besonderheiten:	100% PVC-frei
DIN ISO 16245	Nein

Diese Informationen sind Richtwerte für Ihre Unterstützung. Vor Einsatz unserer Druckmedien überprüfen Sie bitte deren Eignung auf Ihrem Drucker und für die von Ihnen vorgesehene Anwendung. Produktspezifikationen können ohne vorherige Ankündigung, unter Berücksichtigung der technischen Weiterentwicklung, jederzeit geändert werden. Es gibt keine Garantie, dass die gleichen Resultate erzielt werden. Wir können keine Haftung für Fehler übernehmen, die sich aus technischen Änderungen bei Druckern und/oder Tinten ergeben.