

| Produkt und Beschreibung | Daten | VE | Bestell-Nr | Preis in € | |
|--------------------------|-------|----|------------|------------|-------------------|
| | | | | je Einh. | je m ² |

Kaltlamine



LAM ProShield glänzend PVC-Kaltlaminat, gloss-transparent

Monomere glänzende PVC-Laminierfolie mit lösemittelfreiem Acrykleber, mit hochwertigem Silikonpapier abgedeckt. Anwärmung bis 50°C empfohlen. Outdoorhaltbarkeit bis 2 Jahre

| | | | | | | | | |
|------|----|----------|------|--------|------------|---|--------|------|
| 100µ | 3" | 1.050 mm | 50 m | 1 Rll. | 5030800515 | ↑ | 179,97 | 3,43 |
| | 3" | 1.370 mm | 50 m | 1 Rll. | 5030800595 | ↑ | 234,81 | 3,43 |
| | 3" | 1.600 mm | 50 m | 1 Rll. | 5030800625 | ↑ | 274,23 | 3,43 |



LAM ProShield matt PVC-Kaltlaminat, matt-transparent

Monomere matte PVC-Laminierfolie mit lösemittelfreiem Acrykleber, mit hochwertigem Silikonpapier abgedeckt. Anwärmung bis 50°C empfohlen. Outdoorhaltbarkeit bis 3 Jahre

| | | | | | | | | |
|------|----|----------|------|--------|------------|---|--------|------|
| 100µ | 3" | 1.050 mm | 50 m | 1 Rll. | 5030810515 | ↑ | 179,97 | 3,43 |
| | 3" | 1.370 mm | 50 m | 1 Rll. | 5030810595 | ↑ | 234,81 | 3,43 |
| | 3" | 1.600 mm | 50 m | 1 Rll. | 5030810625 | ↑ | 274,23 | 3,43 |



ORAGUARD® 215 M - LAM 176 matt PVC-Kaltlaminat, matt-transparent

Polymere matte PVC-Laminierfolie mit lösemittelfreiem Acrykleber, mit hochwertigem Silikonpapier abgedeckt. Sehr guter UV Schutz in Folie und Kleber, Anwärmung bis 50°C empfohlen. Outdoorhaltbarkeit bis 5 Jahre

| | | | | | | | | |
|-----|----|----------|------|--------|------------|---|--------|------|
| 75µ | 3" | 1.050 mm | 50 m | 1 Rll. | 5030910515 | ↑ | 310,76 | 5,92 |
| | 3" | 1.370 mm | 50 m | 1 Rll. | 5030910595 | ↑ | 405,46 | 5,92 |
| | 3" | 1.550 mm | 50 m | 1 Rll. | 5030910615 | ↑ | 458,74 | 5,92 |



ORAGUARD® 215 G - LAM 176 glänzend PVC-Kaltlaminat, gloss-transparent

Polymere glänzende PVC-Laminierfolie mit lösemittelfreiem Acrykleber, mit hochwertigem Silikonpapier abgedeckt. Sehr guter UV Schutz in Folie und Kleber, Anwärmung bis 50°C empfohlen. Outdoorhaltbarkeit bis 5 Jahre

| | | | | | | | | |
|-----|----|----------|------|--------|------------|---|--------|------|
| 75µ | 3" | 760 mm | 50 m | 1 Rll. | 5030900345 | ↑ | 224,93 | 5,92 |
| 75µ | 3" | 1.050 mm | 50 m | 1 Rll. | 5030900515 | ↑ | 310,76 | 5,92 |
| | 3" | 1.370 mm | 50 m | 1 Rll. | 5030900595 | ↑ | 405,46 | 5,92 |
| | 3" | 1.600 mm | 50 m | 1 Rll. | 5030900625 | ↑ | 473,53 | 5,92 |

Kaltlamine Spezialitäten



Deep Water Ultra Gloss Hochglänzendes Polyesterlaminat

Polyesterlaminat mit höchstem Glanzgrad, gibt dem Bild eine Tiefenwirkung, die Kaschierungen hinter Glas sehr nahe kommen. Zusätzliche Schutzfolie für sicheres Handling bis zum Aufhängen.

| | | | | | | | | |
|------|--|----------|------|--------|------------|---|--------|-------|
| 125µ | | 630 mm | 5 m | 1 Rll. | 5000200280 | ↑ | 69,09 | 21,93 |
| | | 630 mm | 25 m | 1 Rll. | 5000200282 | ↑ | 333,81 | 21,19 |
| | | 1.040 mm | 25 m | 1 Rll. | 5000200512 | ↑ | 524,23 | 20,16 |
| | | 1.270 mm | 25 m | 1 Rll. | 5000200562 | ↑ | 640,17 | 20,16 |



Printshield R9 Sand Matt Rutschhemmendes PVC-Schutzlaminat

Monomeres PVC-Schutzlaminat mit strukturierter, kratzfester Oberfläche und wasserfestem lösemittelfreiem Polyacrylatkleber. Ideal als rutschhemmendes Fußbodenlaminat gem. DIN 51130(R9) und für Messesysteme.

| | | | | | | | | |
|------|----|----------|------|--------|------------|---|--------|------|
| 100µ | 3" | 1.040 mm | 50 m | 1 Rll. | 5030700505 | ↑ | 318,40 | 6,12 |
| | 3" | 1.300 mm | 50 m | 1 Rll. | 5030700575 | ↑ | 398,00 | 6,12 |

Aufziehfolien



Arctic Signmount PET-Klebefilm, transparent

PET-Film, lösemittelfreier, wasserfester Polyacrylatkleber, einseitig mit Silikonpapier abgedeckt, In-/Outdoor, beidseitig permanent klebend. Verarbeitungstemperatur max. 50°C.

| | | | | | | | | |
|-----|--|----------|------|--------|------------|---|--------|------|
| 12µ | | 650 mm | 50 m | 1 Rll. | 5042300295 | ↑ | 156,55 | 4,82 |
| | | 1.040 mm | 50 m | 1 Rll. | 5042300505 | ↑ | 250,48 | 4,82 |
| | | 1.300 mm | 50 m | 1 Rll. | 5042300575 | ↑ | 313,10 | 4,82 |
| | | 1.400 mm | 50 m | 1 Rll. | 5042300595 | ↑ | 337,18 | 4,82 |
| | | 1.530 mm | 50 m | 1 Rll. | 5042300615 | ↑ | 368,49 | 4,82 |